

# Schneekatzenriemen mit gummierten Kanten Typ 1200/3 und 1600/4





Dimensionen	Einheit	Werte	
Type		EP1200/3	EP1600/4
Zugträger		spezielles Gewebe	spezielles Gewebe
Anzahl der Gewebe-Einlagen		3	4
Verfügbare Breiten	mm	100 - 350	100 - 350
Länge	m	5 - 100 (je nach Bestellung)	5 - 100 (je nach Bestellung)
Breite der gummierten Kante	mm	5	5
Gesamt-Dicke des Bandes	mm	11,6	13,0
Dicke Tragseite	mm	2,5	2,5
Dicke Laufseite	mm	2,5	2,5
Dicke der Karkasse	mm	6,6	8,0
Zugfestigkeit	N/mm	1200	1600
Shore-Härte	Shore A	65	65
Deckplatte	Shore A	65	65
Deckplatte	-	glatt	glatt
Einfriertemperatur	°C	-60	-60
Kältebeständigkeit	°C	-45	-45
Wärmebeständigkeit	°C	80	80

Lochung nach Vorgabe möglich  
Ausgabedatum: 29.07.2019

Alle Messwerte wurden nach dem aktuellsten Stand der jeweiligen DIN ermittelt.



**ARTEMIS Kautschuk- und Kunststoff- Technik GmbH**  
Rothwiese 4  
30559 Hannover  
Germany  
☎ +49 511 959 280  
☎ +49 511 959 285 5  
✉ info@artemis-kautschuk.de  
🌐 www.artemis-kautschuk.de



### Ausschlussklärung

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand und geben einen Überblick über unsere Produkte und mögliche Anwendungen. Die Daten sind nur für den sicheren Umgang mit dem Produkt bestimmt. Artemis Kautschuk- und Kunststoff- Technik GmbH lehnt jede Haftung für Personen- und Sachschäden ab, die aus unsachgemäßer Verwendung des Produktes resultieren. Aus dieser Schrift leiten sich keine Garantien für die Produkteigenschaften sowie für die Eignung der genannten Produkte für besondere Anwendungen ab. Bestehende Urheber- und Namensrechte müssen beachtet werden. Wir garantieren die Qualität unserer Produkte entsprechend unserer AGB.